



Wąż hydrauliczny 2 SN, DKO/CEL 10 L (M16x1,5), 2200mm



Numer artykułu SKU:
2SN8-10L-2200-IA

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materialy:

syntetyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna z dwoma plecionym wkładami z drutu stalowego

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +120°C

Obszar zastosowania:

Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne

Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze**, próżnia*** (maks. -0,38 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa

Opcjonalnie:

Waz do sprężonego powietrza do 40 bar -G

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|------------|
| Ciśnienie robocze | 315 bar |
| Długość | 2.200 mm |
| Przyłącze rury | 10 L |
| Najmniejszy promień gięcia | 115 mm |
| Przyłącza | DKO / CEL |
| Gwint d/D | M 16 x 1,5 |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | 2SN8-10L-2200-IA |
| EAN-13 | 4050571193744 |