



Wąż hydrauliczny 2 SN, DKO/CEL 28 L (M36x2,0), 700mm



Numer artykułu SKU:
2SN25-28L-700-IA-G

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materiały:

syntetyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna z dwoma plecionym wkładami z drutu stalowego

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +120°C

Obszar zastosowania:

Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne

Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze**, próżnia*** (maks. -0,38 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa

Opcjonalnie:

Waz do sprężonego powietrza do 40 bar -G

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|------------|
| Ciśnienie robocze | 165 bar |
| Długość | 700 mm |
| Przyłącze rury | 28 L |
| Najmniejszy promień gięcia | 300 mm |
| Przyłącza | DKO / CEL |
| Gwint d/D | M 36 x 2,0 |

| | |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | 2SN25-28L-700-IA-G |
| EAN-13 | 4050571192372 |