



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Wąż hydrauliczny 2 SN, DKO/DKO 22 L (M30x2,0), 1300mm



Numer artykułu SKU:
2SN19-22L-1300-G

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

syntetyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna z dwoma plecionym wkładami z drutu stalowego

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +120°C

Obszar zastosowania:

Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne

Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze**, próżnia*** (maks. -0,38 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa

Opcjonalnie:

Waz do sprężonego powietrza do 40 bar -G

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Ciśnienie robocze	215 bar
Długość	1.300 mm
Przyłącze rury	22 L
Najmniejszy promień gięcia	240 mm
Przyłącza	DKO / DKO
Gwint d/D	M 30 x 2,0

Nr kat.	2SN19-22L-1300-G
EAN-13	4050571190651