



SCHWENKLAGER FÜR KOLBEN- STANGE



Numer artykułu SKU:
ZDRASLK

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Aluminium eloksalowane, łożysko wahlliwe i sruba zewnętrzna: Stal ocynkowana

Zakres temperatury:

do maks. +100°C (z uszczelka specjalna do maks. +140°C)

Cisnienie robocze:

do 30 bar

Zastosowanie:

Do sterowania instalacji typu klapy dachowe, kopuły świetlne, okna dachowe, dachy lamelowe, klapowe, uchylne oraz ze skrzydłem obrotowym.

Cecha szczególna:

Silowniki posiadają blokadę mechaniczną w obydwóch położeniach krancowych. Dzięki temu dana pozycja silownika zostaje zachowana także przy awarii ciśnienia. Blokadę można wyłączyć przez awaryjne uruchamianie ręczne także bez sprężonego powietrza.

Sily silownika: 6 bar: 361 N - 10 bar: 602 N - 15 bar: 903 N - 20 bar: 1204 N - 25 bar: 1505 N - 30 bar: 1806 N

*instalacje RWA można podłączać tylko rurami miedzianymi lub innymi niepalnymi przewodami.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,032 kg	Nr kat.	ZDRASLK
Wykonanie	łożysko obrotowe drążka tłoka	EAN-13	4050571815530