



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik beztłoczyskowy D25x400, standardowy - Air-com



Numer artykułu SKU:
LZ25/400

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Typ konstrukcji:

beztłoczyskowy silownik z bezpośrednim odbiorem siły przez szczelinę rurową na mostek siłowy, obustronnie nastawne tłumienie położen końcowych, możliwość wymiany na artykuły innych producentów

Materialy:

Rura cylindryczna, głowice i zabieraki: Aluminium eloksalowane, uszczelki: NBR, PUR, PA, TPU, tasma maskująca: Stal szlachetna

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

2 - 8 bar

Czynniki:

filtrowane i lekko naoliwione sprężone powietrze lub nienaoliwione sprężone powietrze

Długość skoku:

dowolny do 6.000 mm, powyżej na zapytanie

Pozycja montażowa:

dowolny, jednak preferuje się mostek siłowy w dół w celu uniknięcia zanieczyszczeń

Przylacze sprężonego powietrza:

obustronnie (w każdym momencie przez wyjęcie zatyczki przekształcenie w jednostronny lub dolny, możliwe także inne kombinacje)

**prosze podac wybrany skok

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------|---------------------------|
| J | 3,5 mm |
| WF | 64 mm |
| T x gł. | M 4 x 9 |
| OP | 4,4 mm |
| N x głębokość | M 4 x 7 |
| MF | 66 mm |
| E1 | 66 mm |
| D x głęb. | G 1/8 x 8 |
| AM | 13 mm |
| AF | 70 mm |
| F1 | 35 mm |
| W | 53 mm |
| U | 42 mm |
| O | 4,5 mm |
| Waga | 1,8 kg |
| M | 20 mm |
| a1 | 67,5 mm |
| S | 33 mm |
| Gwint | 50 mm |
| B | 45 mm |
| E | 131 mm |
| F | 100 mm |
| A | 100 mm |
| Droga tłumienia | 18 mm |
| Wykonanie | Cylinder standardowy (LZ) |
| Skok | 400 mm |
| Średnica tłoka | 25 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | LZ25/400 |
| EAN-13 | 4050571817947 |