



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik beztłoczyskowy D50x1400, z prowadzeniem, standardowy - Air-com



Numer artykułu SKU:
LZF50/1400

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Typ konstrukcji:

beztłoczyskowy siłownik z bezpośrednim odbiorem siły przez szczelinę rurowa na mostek siłowy, obustronnie nastawne tłumienie położen krancowych, możliwość wymiany na artykuły innych producentów

Materiały:

Rura cylindryczna, głowice i zabieraki: Aluminium eloksalowane, uszczelki: NBR, PUR, PA, TPU, tasma maskująca: Stal szlachetna

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

2 - 8 bar

Czynniki:

filtrowane i lekko naoliwione sprężone powietrze lub nienaoliwione sprężone powietrze

Długość skoku:

dowolny do 6.000 mm, powyżej na zapytanie

Pozycja montażowa:

dowolny, jednak preferuje się mostek siłowy w dół w celu uniknięcia zanieczyszczeń

Przylacze sprężonego powietrza:

obustronnie (w każdym momencie przez wyjęcie zatyczki przekształcenie w jednostronny lub dolny, możliwe także inne kombinacje)

**prosze podac wybrany skok

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------|--|
| J | 6,5 mm |
| WF | 114 mm |
| T x gł. | M 8 x 12 |
| OP | 6,8 mm |
| N x głębokość | M 8 x 12,5 |
| MF | 116 mm |
| E1 | 130 mm |
| D x głęb. | G 1/4 x 12 |
| AM | 29 mm |
| AF | 180 mm |
| F1 | 70 mm |
| W | 96 mm |
| U | 78 mm |
| O | 7 mm |
| Waga | 16 kg |
| M | 42 mm |
| a1 | 105 mm |
| S | 63 mm |
| Gwint | 110 mm |
| B | 85 mm |
| E | 280 mm |
| F | 220 mm |
| A | 180 mm |
| Droga tłumienia | 40 mm |
| Wykonanie | Cylinder standardowy z prowadnicą ślizgową (LZF) |
| Skok | 1400 mm |
| Średnica tłoka | 50 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | LZF50/1400 |
| EAN-13 | 4050571819231 |