



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik beztłoczyskowy D25x1600, z prowadzeniem, standardowy - Air-com



Numer artykułu SKU:  
**LZF25/1600**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Typ konstrukcji:

beztłoczyskowy siłownik z bezpośrednim odbiorem siły przez szczelinę rurową na mostek siłowy, obustronnie nastawne tłumienie położen końcowych, możliwość wymiany na artykuły innych producentów

### Materiały:

Rura cylindryczna, głowice i zabieraki: Aluminium eloksowane, uszczelki: NBR, PUR, PA, TPU, tasma maskująca: Stal szlachetna

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

2 - 8 bar

### Czynniki:

filtrowane i lekko naoliwione sprężone powietrze lub nienaoliwione sprężone powietrze

### Długość skoku:

dowolny do 6.000 mm, powyżej na zapytanie

### Pozycja montażowa:

dowolny, jednak preferuje się mostek siłowy w dół w celu uniknięcia zanieczyszczeń

### Przylacze sprężonego powietrza:

obustronnie (w każdym momencie przez wyjęcie zatyczki przekształcenie w jednostronny lub dolny, możliwe także inne kombinacje)

\*\*prosze podac wybrany skok

## DANE TECHNICZNE

J	3,5 mm
WF	64 mm
T x gł.	M 4 x 9
OP	4,4 mm
N x głębokość	M 4 x 7
MF	66 mm
E1	66 mm
D x głęb.	G 1/8 x 8
AM	13 mm
AF	70 mm
F1	35 mm
W	53 mm
U	42 mm
O	4,5 mm
Waga	5 kg
M	20 mm
a1	67,5 mm
S	33 mm
Gwint	50 mm
B	45 mm
E	131 mm
F	100 mm
A	100 mm
Droga tłumienia	18 mm
Wykonanie	Cylinder standardowy z prowadnicą ślizgową (LZF)
Skok	1600 mm
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.	LZF25/1600
EAN-13	4050571818791