



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik beztłoczyskowy D32x700, standardowy - Air-com



Numer artykułu SKU:
LZ32/700

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Typ konstrukcji:

beztłoczyskowy silownik z bezpośrednim odbiorem siły przez szczelinę rurowa na mostek siłowy, obustronnie nastawne tłumienie położen krancowych, możliwość wymiany na artykuły innych producentów

Materiały:

Rura cylindryczna, głowice i zabieraki: Aluminium eloksalowane, uszczelki: NBR, PUR, PA, TPU, tasma maskująca: Stal szlachetna

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

2 - 8 bar

Czynniki:

filtrowane i lekko naoliwione sprężone powietrze lub nienaoliwione sprężone powietrze

Długość skoku:

dowolny do 6.000 mm, powyżej na zapytanie

Pozycja montażowa:

dowolny, jednak preferuje się mostek siłowy w dół w celu uniknięcia zanieczyszczeń

Przylacze sprężonego powietrza:

obustronnie (w każdym momencie przez wyjęcie zatyczki przekształcenie w jednostronny lub dolny, możliwe także inne kombinacje)

**prosze podac wybrany skok

DANE TECHNICZNE

J	4,5 mm
WF	78 mm
T x gł.	M 5 x 10
OP	5,3 mm
N x głębokość	M 5 x 9
MF	80 mm
E1	86 mm
D x głęb.	G 1/8 x 8
AM	16 mm
AF	100 mm
F1	55 mm
W	65 mm
U	52 mm
O	5,5 mm
Waga	3,9 kg
M	25 mm
a1	77,5 mm
S	41 mm
Gwint	70 mm
B	55 mm
E	171 mm
F	140 mm
A	120 mm
Droga tłumienia	24 mm
Wykonanie	Cylinder standardowy (LZ)
Skok	700 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.	LZ32/700
EAN-13	4050571818128