



Siłownik beztłoczyskowy D32x1400, standardowy - Air-com



**Numer artykułu SKU:
LZ32/1400**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ konstrukcji:

beztłoczyskowy silownik z bezpośrednim odbiorem siły przez szczelinę rurowa na mostek siłowy, obustronnie nastawne tłumienie położen krancowych, możliwość wymiany na artykuły innych producentów

Materiały:

Rura cylindryczna, głowice i zabieraki: Aluminium eloksalowane, uszczelki: NBR, PUR, PA, TPU, tasma maskująca: Stal szlachetna

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

2 - 8 bar

Czynniki:

filtrowane i lekko naoliwione sprężone powietrze lub nienaoliwione sprężone powietrze

Długość skoku:

dowolny do 6.000 mm, powyżej na zapytanie

Pozycja montażowa:

dowolny, jednak preferuje się mostek siłowy w dół w celu uniknięcia zanieczyszczeń

Przylacze sprężonego powietrza:

obustronnie (w każdym momencie przez wyjęcie zatyczki przekształcenie w jednostronny lub dolny, możliwe także inne kombinacje)

**prosze podac wybrany skok

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------|---------------------------|
| J | 4,5 mm |
| WF | 78 mm |
| T x gł. | M 5 x 10 |
| OP | 5,3 mm |
| N x głębokość | M 5 x 9 |
| MF | 80 mm |
| E1 | 86 mm |
| D x głęb. | G 1/8 x 8 |
| AM | 16 mm |
| AF | 100 mm |
| F1 | 55 mm |
| W | 65 mm |
| U | 52 mm |
| O | 5,5 mm |
| Waga | 6 kg |
| M | 25 mm |
| a1 | 77,5 mm |
| S | 41 mm |
| Gwint | 70 mm |
| B | 55 mm |
| E | 171 mm |
| F | 140 mm |
| A | 120 mm |
| Droga tłumienia | 24 mm |
| Wykonanie | Cylinder standardowy (LZ) |
| Skok | 1400 mm |
| Średnica tłoka | 32 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | LZ32/1400 |
| EAN-13 | 4050571818036 |