AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik beztłoczyskowy D25x700, z prowadzeniem, krótki wózek - Air-com

Numer artykułu SKU: LZKF25/700

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Typ konstrukcji:
beztloczyskowy silownik z bezposrednim odbiorem sily przez szczeline rurowa na mostek silowy, obustronnie nastawne tlumienie polozen krancowych, bardzo krótka forma konstrukcyjna
Materialy:
Rura cylindryczna, glowice i zabieraki: Aluminium eloksalowane, uszczelki: NBR, PUR, PA, TPU, tasma maskujaca: Stal szlachetna
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
2 - 8 bar
Czynniki:
filtrowane i lekko naoliwione sprezone powietrze lub nienaoliwione sprezone powietrze
Dlugosc skoku:
dowolny do 6.000 mm, powyzej na zapytanie
Pozycja montazowa:
dowolny, jednak preferuje sie mostek silowy w dól w celu uniknięcia zanieczyszczen
Przylacze sprezonego powietrza:
obustronnie (w kazdym momencie przez wyjecie zatyczki przeksztalcenie w jednostronny lub dolny, mozliwe takze inne kombinacje)
Zalety:
montaz w czasie do 42% krótszy niz seria standardowa, oszczednosc miejsca w stosunku do silowników standardowych z tloczyskiem o krótkim skoku, krótsza calkowita dlugosc zabudowy, tania konstrukcja kompaktowa

DANE TECHNICZNE

J	3,5 mm
WF	64 mm
T x gł.	M 4 x 9
OP	4,4 mm
N x głębokość	M 4 x 7
MF	66 mm
E1	66 mm
D x głęb.	G 1/8 x 8
AM	13 mm
AF	70 mm
F1	35 mm
W	53 mm
U	42 mm
O	4,5 mm
Waga	2,5 kg
M	20 mm
a1	67,5 mm
S	33 mm
Gwint	50 mm
B	45 mm
E	131 mm
F	100 mm
A	100 mm
Droga tłumienia	18 mm
Wykonanie	Cylinder krótki z prowadnicą ślizgową (LZKF)
Skok	700 mm
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.	LZKF25/700
EAN-13	4050571821579

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:13