



## Siłownik beztłoczkowy D32x900, krótki wózek - Air-com



**Numer artykułu SKU:  
LZK32/900**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Tylko na zamówienie**

## OPIS PRODUKTU

### Typ konstrukcji:

beztłoczkowy silownik z bezpośrednim odbiorem siły przez szczelinę rurową na mostek siłowy, obustronnie nastawne tłumienie położen końcowych, bardzo krótka forma konstrukcyjna

### Materiały:

Rura cylindryczna, głowice i zabieraki: Aluminium eloksowane, uszczelki: NBR, PUR, PA, TPU, tasma maskująca: Stal szlachetna

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

2 - 8 bar

### Czynniki:

filtrowane i lekko naoliwione sprężone powietrze lub nienaoliwione sprężone powietrze

### Długość skoku:

dowolny do 6.000 mm, powyżej na zapytanie

### Pozycja montażowa:

dowolny, jednak preferuje się mostek siłowy w dół w celu uniknięcia zanieczyszczeń

### Przyłącze sprężonego powietrza:

obustronnie (w każdym momencie przez wyjęcie zatyczki przekształcenie w jednostronny lub dolny, możliwe także inne kombinacje)

### Zalety:

montaż w czasie do 42% krótszy niż seria standardowa, oszczędność miejsca w stosunku do silowników standardowych z tłoczkami o krótkim skoku, krótsza całkowita długość zabudowy, tania konstrukcja kompaktowa

## DANE TECHNICZNE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| O               | 5,5 mm                |
| WF              | 78 mm                 |
| T x gł.         | M 5 x 10              |
| OP              | 5,3 mm                |
| N x głębokość   | M 5 x 9               |
| MF              | 80 mm                 |
| E1              | 86 mm                 |
| D x głęb.       | G 1/8 x 8             |
| AM              | 16 mm                 |
| AF              | 100 mm                |
| F1              | 55 mm                 |
| W               | 65 mm                 |
| U               | 52 mm                 |
| Średnica tłoka  | 32 mm                 |
| J               | 4,5 mm                |
| M               | 25 mm                 |
| a1              | 77,5 mm               |
| S               | 41 mm                 |
| Gwint           | 70 mm                 |
| B               | 55 mm                 |
| E               | 171 mm                |
| F               | 140 mm                |
| A               | 120 mm                |
| Droga tłumienia | 24 mm                 |
| Wykonanie       | Cylinder krótki (LZK) |
| Skok            | 900 mm                |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | LZK32/900     |
| EAN-13  | 4050571820848 |