AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik beztłoczyskowy D40x800, krótki wózek - Air-com

Numer artykułu SKU: LZK40/800

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Typ konstrukcji:
beztloczyskowy silownik z bezposrednim odbiorem sily przez szczeline rurowa na mostek silowy, obustronnie nastawne tlumienie polozen krancowych, bardzo krótka forma konstrukcyjna
Materialy:
Rura cylindryczna, glowice i zabieraki: Aluminium eloksalowane, uszczelki: NBR, PUR, PA, TPU, tasma maskujaca: Stal szlachetna
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
2 - 8 bar
Czynniki:
filtrowane i lekko naoliwione sprezone powietrze lub nienaoliwione sprezone powietrze
Dlugosc skoku:
dowolny do 6.000 mm, powyzej na zapytanie
Pozycja montazowa:
dowolny, jednak preferuje sie mostek silowy w dól w celu uniknięcia zanieczyszczen
Przylacze sprezonego powietrza:
obustronnie (w kazdym momencie przez wyjecie zatyczki przeksztalcenie w jednostronny lub dolny, mozliwe takze inne kombinacje)
Zalety:
montaz w czasie do 42% krótszy niz seria standardowa, oszczednosc miejsca w stosunku do silowników standardowych z tloczyskiem o krótkim skoku, krótsza calkowita dlugosc zabudowy, tania konstrukcja kompaktowa

DANE TECHNICZNE

J	5 mm
WF	95 mm
T x gł.	M 6 x 12
OP	6,8 mm
N x głębokość	M 6 x 10
MF	97 mm
E1	110 mm
D x głęb.	G 1/4 x 12
AM	22 mm
AF	140 mm
F1	70 mm
W	79 mm
U	63 mm
O	7 mm
Waga	6 kg
M	33 mm
a1	95 mm
S	51 mm
Gwint	90 mm
B	70 mm
E	220 mm
F	180 mm
A	150 mm
Droga tłumienia	34 mm
Wykonanie	Cylinder krótki (LZK)
Skok	800 mm
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.	LZK40/800
EAN-13	4050571820985

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:17