AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik beztłoczyskowy D18x800, z prowadzeniem, krótki wózek - Air-com



Numer artykułu SKU: LZKF18/800

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Typ konstrukcji:
beztloczyskowy silownik z bezposrednim odbiorem sily przez szczeline rurowa na mostek silowy, obustronnie nastawne tlumienie polozen krancowych, bardzo krótka forma konstrukcyjna
Materialy:
Rura cylindryczna, glowice i zabieraki: Aluminium eloksalowane, uszczelki: NBR, PUR, PA, TPU, tasma maskujaca: Stal szlachetna
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
2 - 8 bar
Czynniki:
filtrowane i lekko naoliwione sprezone powietrze lub nienaoliwione sprezone powietrze
Dlugosc skoku:
dowolny do 6.000 mm, powyzej na zapytanie
Pozycja montazowa:
dowolny, jednak preferuje sie mostek silowy w dól w celu uniknięcia zanieczyszczen
Przylacze sprezonego powietrza:
obustronnie (w kazdym momencie przez wyjecie zatyczki przeksztalcenie w jednostronny lub dolny, mozliwe takze inne kombinacje)
Zalety:
montaz w czasie do 42% krótszy niz seria standardowa, oszczednosc miejsca w stosunku do silowników standardowych z tloczyskiem o krótkim skoku, krótsza calkowita dlugosc zabudowy, tania konstrukcja kompaktowa

DANE TECHNICZNE

O	3,5 mm
WF	48 mm
T x gł.	M 3 x 7
OP	3,4 mm
N x głębokość	M 4 x 7,5
MF	50 mm
E1	58 mm
D x głęb.	M 5 x 6
AM	10 mm
AF	50 mm
F1	30 mm
W	39 mm
U	30 mm
Średnica tłoka	18 mm
J	3 mm
M	15,5 mm
a1	57,5 mm
S	23,5 mm
B	35 mm
E	103 mm
F	75 mm
A	80 mm
Droga tłumienia	15 mm
Wykonanie	Cylinder krótki z prowadnicą ślizgową (LZKF)
Skok	800 mm

Nr kat.	LZKF18/800
EAN-13	4050571821432

Data wygenerowania podsumowania: 28.10.2026r, g. 04:07