AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik beztłoczyskowy D50x400, z prowadzeniem, krótki wózek - Air-com



Numer artykułu SKU: LZKF50/400

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Typ konstrukcji:
beztloczyskowy silownik z bezposrednim odbiorem sily przez szczeline rurowa na mostek silowy, obustronnie nastawne tlumienie polozen krancowych, bardzo krótka forma konstrukcyjna
Materialy:
Rura cylindryczna, glowice i zabieraki: Aluminium eloksalowane, uszczelki: NBR, PUR, PA, TPU, tasma maskujaca: Stal szlachetna
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
2 - 8 bar
Czynniki:
filtrowane i lekko naoliwione sprezone powietrze lub nienaoliwione sprezone powietrze
Dlugosc skoku:
dowolny do 6.000 mm, powyzej na zapytanie
Pozycja montazowa:
dowolny, jednak preferuje sie mostek silowy w dól w celu uniknięcia zanieczyszczen
Przylacze sprezonego powietrza:
obustronnie (w kazdym momencie przez wyjecie zatyczki przeksztalcenie w jednostronny lub dolny, mozliwe takze inne kombinacje)
Zalety:
montaz w czasie do 42% krótszy niz seria standardowa, oszczednosc miejsca w stosunku do silowników standardowych z tloczyskiem o krótkim skoku, krótsza calkowita dlugosc zabudowy, tania konstrukcja kompaktowa

DANE TECHNICZNE

O	7 mm
WF	114 mm
T x gł.	M 8 x 12
OP	6,8 mm
N x głębokość	M 8 x 12,5
MF	116 mm
E1	130 mm
D x głęb.	G 1/4 x 12
AM	29 mm
AF	180 mm
F1	70 mm
W	96 mm
U	78 mm
Średnica tłoka	50 mm
J	6,5 mm
M	42 mm
a1	105 mm
S	63 mm
Gwint	110 mm
B	85 mm
E	280 mm
F	220 mm
A	180 mm
Droga tłumienia	40 mm
Wykonanie	Cylinder krótki z prowadnicą ślizgową (LZKF)
Skok	400 mm

Nr kat.	LZKF50/400
EAN-13	4050571821999

Data wygenerowania podsumowania: 28.10.2026r, g. 04:07