



Siłownik beztłoczkowy D50x1200, z prowadzeniem, krótki wózek - Air-com



Numer artykułu SKU:
LZKF50/1200

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Typ konstrukcji:

beztłoczkowy siłownik z bezpośrednim odbiorem siły przez szczeliny rurowa na mostek siłowy, obustronnie nastawne tłumienie położen krancowych, bardzo krótka forma konstrukcyjna

Materiały:

Rura cylindryczna, głowice i zabieraki: Aluminium eloksalowane, uszczelki: NBR, PUR, PA, TPU, tasma maskujaca: Stal szlachetna

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

2 - 8 bar

Czynniki:

filtrowane i lekko naoliwione sprężone powietrze lub nienaoliwione sprężone powietrze

Długość skoku:

dowolny do 6.000 mm, powyżej na zapytanie

Pozycja montażowa:

dowolny, jednak preferuje się mostek siłowy w dół w celu uniknięcia zanieczyszczeń

Przylacze sprężonego powietrza:

obustronnie (w każdym momencie przez wyjęcie zatyczki przekształcenie w jednostronny lub dolny, możliwe także inne kombinacje)

Zalety:

montaż w czasie do 42% krótszy niż seria standardowa, oszczędność miejsca w stosunku do siłowników standardowych z tłoczkami o krótkim skoku, krótsza całkowita długość zabudowy, tania konstrukcja kompaktowa

DANE TECHNICZNE

J	6,5 mm
WF	114 mm
T x gł.	M 8 x 12
OP	6,8 mm
N x głębokość	M 8 x 12,5
MF	116 mm
E1	130 mm
D x głęb.	G 1/4 x 12
AM	29 mm
AF	180 mm
F1	70 mm
W	96 mm
U	78 mm
O	7 mm
Waga	12 kg
M	42 mm
a1	105 mm
S	63 mm
Gwint	110 mm
B	85 mm
E	280 mm
F	220 mm
A	180 mm
Droga tłumienia	40 mm
Wykonanie	Cylinder krótki z prowadnicą ślizgową (LZKF)
Skok	1200 mm
Średnica tłoka	50 mm

Nr kat.	LZKF50/1200
EAN-13	4050571821920