AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik beztłoczyskowy D63x200, z prowadzeniem, krótki wózek - Air-com



Numer artykułu SKU: LZKF63/200

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Typ konstrukcji:
beztloczyskowy silownik z bezposrednim odbiorem sily przez szczeline rurowa na mostek silowy, obustronnie nastawne tlumienie polozen krancowych, bardzo krótka forma konstrukcyjna
Materialy:
Rura cylindryczna, glowice i zabieraki: Aluminium eloksalowane, uszczelki: NBR, PUR, PA, TPU, tasma maskujaca: Stal szlachetna
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
2 - 8 bar
Czynniki:
filtrowane i lekko naoliwione sprezone powietrze lub nienaoliwione sprezone powietrze
Dlugosc skoku:
dowolny do 6.000 mm, powyzej na zapytanie
Pozycja montazowa:
dowolny, jednak preferuje sie mostek silowy w dól w celu uniknięcia zanieczyszczen
Przylacze sprezonego powietrza:
obustronnie (w kazdym momencie przez wyjecie zatyczki przeksztalcenie w jednostronny lub dolny, mozliwe takze inne kombinacje)
Zalety:
montaz w czasie do 42% krótszy niz seria standardowa, oszczednosc miejsca w stosunku do silowników standardowych z tloczyskiem o krótkim skoku, krótsza calkowita dlugosc zabudowy, tania konstrukcja kompaktowa

DANE TECHNICZNE

O	9 mm
WF	134 mm
T x gł.	M 8 x 12
OP	8,8 mm
N x głębokość	M 8 x 15
MF	136 mm
E1	153 mm
D x głęb.	G 3/8 x 12
AM	40 mm
AF	230 mm
F1	100 mm
W	113,5 mm
U	93 mm
Średnica tłoka	63 mm
J	8 mm
M	54 mm
a1	125 mm
S	78 mm
Gwint	140 mm
B	105 mm
E	333 mm
F	280 mm
A	215 mm
Droga tłumienia	49 mm
Wykonanie	Cylinder krótki z prowadnicą ślizgową (LZKF)
Skok	200 mm

Nr kat.	LZKF63/200
EAN-13	4050571822118

Data wygenerowania podsumowania: 28.10.2026r, g. 04:07