



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny z pokrywą (0822419042) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR005088

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Siłownik mieszkowy z trwale zaciśniętymi płytkami łączącymi
- Wysokie siły w małej przestrzeni montażowej
- Umożliwia ruchy kątowe i przesunięcie osiowe
- Wysoka odporność na korozję i temperaturę
- Testowane bezpieczeństwo do 24 barów

DANE TECHNICZNE

Waga	2,1 kg
Skok	130 mm
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Min. siła	7000 N
Pokrycie powierzchni pokrywy	ocynkowana
Skrócona żywotność w temperaturze powyżej	50 °C
Ciśnienie do obliczenia siły	6 bar
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia	20°
Min. promień przestrzeni montażowej	230 mm
Min. temperatura otoczenia	-40 °C
Typ mieszka	podwójny
Maks. efektywny skok	130 mm
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Materiał pokrywy przedniej	stal
Typ	osłona siłownika mieszkowego
Maks. siła	13000 N
Średnica pokrywy	141 mm
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Medium	sprężone powietrze
Materiał mieszka	kauczuk/kauczuk butadienowy
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Zasada działania	jednostronnego działania pchający
Ciężar	2,3 kg

Nr kat.	OT-BRR005088
---------	--------------