



## Siłownik dwustronnego działania ISO 6432, D25x10, dwustronne tłoczysko, z magnesem - Airtec



Numer artykułu SKU:  
**ZDMK25/10**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

#### Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: 1.4301, tłoczysko: 1.4305, uszczelka: NBR / PUR

#### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

#### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

#### Opcjonalnie:

Uszczelki Viton (niemożliwy tłok magnetyczny) -V, dopuszczenie ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C = Ta = 80°C -X\*

\*dostępne od tłoka Ø 16 mm

### DANE TECHNICZNE

C	16 mm
CH	Bezpośredni drążek tłoka
P	G 1/8
N	68 mm
M	12 mm
Gwint R	25 mm
a1	M 22 x 1,5
K	22 mm
Gwint	28 mm
B	30 mm
Waga	10 mm
E	22 mm
F	104 mm
L	140 mm
A	10 mm
Średnica zewnętrzna D	8 mm
Przyłącze sprężonego powietrza	M,G
Gwint	M 10 x 1,25
Średnica tłoka	9 mm

Nr kat.	ZDMK25/10
EAN-13	4050571812904

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:32