AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Dysza regulowana oszczędzająca powietrze, R 1/4"(GZ)-Rp 1/8"(GW), stal nierdzewna 1.4436



Numer artykułu SKU: LSD14ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Funkcja:
Przez waska, nastawna szczeline pierscienia uchodzi powietrze z predkoscia bliska predkosci dzwieku. Powietrze z otoczenie zostaje pochwychone, powstaje strumien, który sklada sie 25-krotna objetosc zastosowanej objetosci powietrza. Poziom halasu i zuzycie powietrza sa w tym przypadku wielokrotnie nizsze od wartosci pracujacej Szczelina pierscienia moze byc ustawiania bezstopniowo od stanu zamknietego do 0,25 mm, zaleznie od przypadku zastosowania. Dzieki konstrukcji niemozliwa jest blokada strumienia powietrza i polaczone z nia niebezpieczenstwo odniesienia obrazen.
Zastosowanie:
Dysze ograniczajace powietrze stosuje sie tam, gdzie przy minimalnym zuzyciu sprezonego powietrza potrzebne sa duze ilosci powietrza do przedmuchu z zachowaniem niskiego poziomu halasu. Nadaja sie doskonale do chlodzenia i wyrzucania elementów jak równiez do prostych pistoletów do przedmuchu. Mozna je stosowac uniwersalnie jako dysze pojedyncze lub w instalacjach wielodyszowych w przenosnikach tasmowych lub trasach transportowych. Przy niewielkim zuzyciu powietrza prawie w kazdym przypadku zastosowania osiaga sie oszczednosc energii do 70%, co po krótkim czasie zamortyzuje inwestycje.
Przyklady zastosowania:
wyrzut elementów z wtryskarek, usuwanie wiórów, odpady po cieciu lub pyl po szlifowaniu, czyszczenie elementów przed lakierowaniem, chlodzenie i czyszczenie odlewów, chlodzenie i czyszczenie przenosników tasmowych i znajdujacych sie na nich elementów
Zalety:
niewielkie zuzycie powietrza - oszczednosc energii (oszczednosc kosztów do 70%), niewielkie koszty nabycia i eksploatacji, nie wymaga konserwacji, nie ma ruchomych elementów - brak zuzycia, niski poziom halasu, nie mozna zablokowac strumienia powietrza (bezpieczenstwo pracy), uniwersalne ustawienie strumienia powietrza
Uwaga:
Do wkrecenia w BLP 14 prosze zastosowac: RN M12x1,25-14 MS / RN M12x1,25-18 MS.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	LSD14ES
EAN-13	4050571468477

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 01:33