



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Amortyzator, M 20 x 1,5, nastawny, skok 19 mm - ACE



Numer artykułu SKU:
MA225EUM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

ACE

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tłoczek: stal hartowana, nierdzewna

Zakres temperatury:

0°C do maks. +66°C

Predkosc najazdu:

0,3 - 3,6 m/s

Staly ogranicznik:

zintegrowane

Informacje:

Przekroczenie W4 (maks. poboru energii na godzinę Nm/h) jest możliwe, jeżeli czasowo jest wyłączony lub amortyzatory są chłodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzględnić dodatkowe ogrzanie).

*przy większym odchyleniu osi zastosować dodatkową prowadnicę tłoczyska (typ BV)

Dodatkowa prowadnica tłoczyska można zamontować tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej, *typy MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 muszą być zabezpieczone nakretką na amortyzatorze

DANE TECHNICZNE

Maks. pobór energii na godzinę (W4)	45.000 Nm
C	SW 18 mm
E	8 mm
F	SW 23 mm
Średnica K	17 mm
A	13,5 mm
Średnica zewnętrzna D	88,6 mm
H / ruch	19 mm
Dodatkowa prowadnica tłoczyska	BV 20 SC
Nakrętka zabezpieczająca	KM 20
Efektywna masa (me) ustawiana	2,3 - 226 kg
Waga	0,17 kg
Maks. pobór energii na ruch (W3)	25 Nm
Długość (J)	4,6 mm
Gwint (B)	M20 x 1,5
Długość (I)	30 mm
Średnica (G)	4,8 mm
Maks. odchylenie osi	2 °
Kołnierz zaciskowy	MB 20
Tuleja oporowa	AH 20
Siła sprężyny	5 - 10 N

Nr kat.	MA225EUM
EAN-13	4050571479305