AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Amortyzator, M 6 x 0,5, samonastawny, skok 5 mm - ACE



Numer artykułu SKU: MC9EUM1B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

ACE

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tloczysko: stal hartowana, nierdzewna
Zakres temperatury:
0°C do maks. +65°C
Predkosc najazdu:
0,15 - 5 m/s (0,15 do 1,8 m/s dla MC 9...)
Staly ogranicznik:
zintegrowane
Informacje:
Przekroczenie W4 (maks. poboru energii na godzine Nm/h) jest mozliwe, jezeli czasowo jest wylaczony lub amortyzatory sa chlodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzglednic dodatkowe ogrzanie).
*przy wiekszym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tloczyska (typ BV)
**Dodatkowa prowadnice tloczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez glowicy zderzeniowej, ***typy MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 musza byc zabezpieczone nakretka na amortyzatorze

DANE TECHNICZNE

Maks. pobór energii na ruch (W3)	1 Nm
E	26 mm
F	2,5 mm
Średnica K	4,8 mm
A	2,5 mm
Średnica zewnętrzna D	SW 8 mm
Gwint (C)	M6 x 0,5
H / ruch	5 mm
Nakrętka zabezpieczająca	KM 6
Maks. pobór energii na godzinę (W4)	2.000 Nm
Waga	0,0037 kg
Długość (J)	2 mm
Długość (I)	10 mm
Średnica (G)	2 mm
Maks. odchylenie osi	2 °
Efektywna masa	0,6 - 3,2 kg
Kołnierz zaciskowy	MB 6 SC2
Tuleja oporowa	AH 6
Siła sprężyny	2 - 4 N

Nr kat.	MC9EUM1B
EAN-13	4050571482107

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 02:56