AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Amortyzator, M 8 x 1, samonastawny, skok 8 mm - ACE



Numer artykułu SKU: MC30EUM1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

ACE

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tloczysko: stal hartowana, nierdzewna
Zakres temperatury:
0°C do maks. +65°C
Predkosc najazdu:
0,15 - 5 m/s (0,15 do 1,8 m/s dla MC 9...)
Staly ogranicznik:
zintegrowane
Informacje:
Przekroczenie W4 (maks. poboru energii na godzine Nm/h) jest mozliwe, jezeli czasowo jest wylaczony lub amortyzatory sa chlodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzglednic dodatkowe ogrzanie).
*przy wiekszym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tloczyska (typ BV)
**Dodatkowa prowadnice tloczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez glowicy zderzeniowej, ***typy MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 musza byc zabezpieczone nakretka na amortyzatorze

DANE TECHNICZNE

Maks. pobór energii na godzinę (W4)	5.600 Nm
E	40,9 mm
F	3 mm
Średnica K	6,4 mm
A	4,1 mm
Średnica zewnętrzna D	SW 10 mm
Gwint (C)	M8 x 1
H / ruch	8 mm
Dodatkowa prowadnica tłoczyska	BV 8
Nakrętka zabezpieczająca	KM 8
Waga	0,011 kg
Maks. pobór energii na ruch (W3)	3,50 Nm
Długość (J)	2 mm
Długość (l)	13,1 mm
Średnica (G)	2,5 mm
Maks. odchylenie osi	2 °
Efektywna masa	0,4 - 1,9 kg
Kołnierz zaciskowy	MB 8 SC2
Tuleja oporowa	AH 8
Siła sprężyny	2 - 6 N

Nr kat.	MC30EUM1
EAN-13	4050571481315

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 02:56