AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Amortyzator, M 10 x 1, samonastawny, skok 6,6 mm - ACE



Numer artykułu SKU: MC25EUML

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

ACE

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tloczysko: stal hartowana, nierdzewna
Zakres temperatury:
0°C do maks. +65°C
Predkosc najazdu:
0,15 - 5 m/s (0,15 do 1,8 m/s dla MC 9...)
Staly ogranicznik:
zintegrowane
Informacje:
Przekroczenie W4 (maks. poboru energii na godzine Nm/h) jest mozliwe, jezeli czasowo jest wylaczony lub amortyzatory sa chlodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzglednic dodatkowe ogrzanie).
*przy wiekszym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tloczyska (typ BV)
**Dodatkowa prowadnice tloczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez glowicy zderzeniowej, ***typy MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 musza byc zabezpieczone nakretka na amortyzatorze

DANE TECHNICZNE

Maks. pobór energii na godzinę (W4)	22.600 Nm
B	SW 5 mm
E	43 mm
F	4 mm
Średnica K	7,6 mm
A	5 mm
Średnica zewnętrzna D	SW 12 mm
Gwint (C)	M10 x 1
H / ruch	6,6 mm
Dodatkowa prowadnica tłoczyska	BV 10
Nakrętka zabezpieczająca	KM 10
Waga	0,019 kg
Maks. pobór energii na ruch (W3)	2,8 Nm
Długość (J)	3 mm
Długość (I)	14,6 mm
Średnica (G)	3,2 mm
Maks. odchylenie osi	2 °
Efektywna masa	0,7 - 2,2 kg
Kołnierz zaciskowy	MB 10 SC2
Tuleja oporowa	AH 10
Siła sprężyny	3 - 6 N

Nr kat.	MC25EUML
EAN-13	4050571481308

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 02:58