AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Amortyzator, M 5 x 0,5, samonastawny, skok 4,1 mm - ACE



Numer artykułu SKU: MC5EUM3B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

ACE

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tloczysko: stal hartowana, nierdzewna
Zakres temperatury:
0°C do maks. +65°C
Predkosc najazdu:
0,15 - 5 m/s (0,15 do 1,8 m/s dla MC 9...)
Staly ogranicznik:
zintegrowane
Informacje:
Przekroczenie W4 (maks. poboru energii na godzine Nm/h) jest mozliwe, jezeli czasowo jest wylaczony lub amortyzatory sa chlodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzglednic dodatkowe ogrzanie).
*przy wiekszym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tloczyska (typ BV)
**Dodatkowa prowadnice tloczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez glowicy zderzeniowej, ***typy MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 musza byc zabezpieczone nakretka na amortyzatorze

DANE TECHNICZNE

Maks. pobór energii na ruch (W3)	0,68 Nm
E	28 mm
F	4 mm
Średnica K	3,3 mm
A	4,6 mm
Średnica zewnętrzna D	SW 8 mm
Gwint (C)	M5 x 0,5
H / ruch	4,1 mm
Nakrętka zabezpieczająca	KM 5
Maks. pobór energii na godzinę (W4)	2.040 Nm
Waga	0,0038 kg
Długość (J)	1 mm
Długość (I)	8,1 mm
Średnica (G)	1,5 mm
Maks. odchylenie osi	2 °
Efektywna masa	9,7 - 18,7 kg
Kołnierz zaciskowy	MB 5 SC2
Tuleja oporowa	AH 5
Siła sprężyny	1 - 5 N

Nr kat.	MC5EUM3B
EAN-13	4050571481834

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 02:56