AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Amortyzator, M 10 x 1, samonastawny, skok 6,6 mm - ACE



## Numer artykułu SKU: MC25EUM

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Natychmiast

**ACE**

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tloczysko: stal hartowana, nierdzewna
Zakres temperatury:
0°C do maks. +65°C
Predkosc najazdu:
0,15 - 5 m/s (0,15 do 1,8 m/s dla MC 9...)
Staly ogranicznik:
zintegrowane
Informacje:
Przekroczenie W4 (maks. poboru energii na godzine Nm/h) jest mozliwe, jezeli czasowo jest wylaczony lub amortyzatory sa chlodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzglednic dodatkowe ogrzanie).
*przy wiekszym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tloczyska (typ BV)
**Dodatkowa prowadnice tloczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez glowicy zderzeniowej, ***typy MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 musza byc zabezpieczone nakretka na amortyzatorze

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Maks. pobór energii na godzinę (W4)** | 22.600 Nm |
| **B** | SW 5 mm |
| **E** | 43 mm |
| **F** | 4 mm |
| **Średnica K** | 7,6 mm |
| **A** | 5 mm |
| **Średnica zewnętrzna D** | SW 12 mm |
| **Gwint (C)** | M10 x 1 |
| **H / ruch** | 6,6 mm |
| **Dodatkowa prowadnica tłoczyska** | BV 10 |
| **Nakrętka zabezpieczająca** | KM 10 |
| **Waga** | 0,019 kg |
| **Maks. pobór energii na ruch (W3)** | 2,8 Nm |
| **Długość (J)** | 3 mm |
| **Długość (I)** | 14,6 mm |
| **Średnica (G)** | 3,2 mm |
| **Maks. odchylenie osi** | 2 ° |
| **Efektywna masa** | 1,8 - 5,4 kg |
| **Kołnierz zaciskowy** | MB 10 SC2 |
| **Tuleja oporowa** | AH 10 |
| **Siła sprężyny** | 3 - 6 N |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MC25EUM |
| **EAN-13** | 4050571481285 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 02:56