



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik okrągły, D63x80, dwustronnego działania - Airtec



**Numer artykułu SKU:**  
**DSWPM63/80**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: 1.4301, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

---

### DANE TECHNICZNE

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>B1</b>                  | 9 mm       |
| <b>W1</b>                  | 50 mm      |
| <b>E1</b>                  | G 3/8      |
| <b>D7</b>                  | M 14 x 1,5 |
| <b>D6</b>                  | 65,4 mm    |
| <b>D5</b>                  | 45 mm      |
| <b>D4</b>                  | 70 mm      |
| <b>L4</b>                  | 38 mm      |
| <b>L5</b>                  | 18 mm      |
| <b>L3</b>                  | 98 mm      |
| <b>B2</b>                  | 64 mm      |
| <b>Waga</b>                | 2 kg       |
| <b>K1</b>                  | M 16       |
| <b>a1</b>                  | 32 mm      |
| <b>L2</b>                  | 63 mm      |
| <b>L1</b>                  | 192 mm     |
| <b>d2</b>                  | 20 mm      |
| <b>D1</b>                  | 58 mm      |
| <b>Wymiar pod klucz SW</b> | 16 mm      |
| <b>Wykonanie</b>           | standard   |
| <b>Skok</b>                | 80 mm      |
| <b>Średnica tłoka</b>      | 63 mm      |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr kat.</b> | DSWPM63/80    |
| <b>EAN-13</b>  | 4050571275969 |