



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik okrągły, D32x25, dwustronnego działania - Airtec



Numer artykułu SKU:
DSWPM32/25

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: 1.4301, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

B1	7 mm
W1	38 mm
E1	G 1/8
D7	M 8 x 1
D6	33,6 mm
D5	30 mm
D4	38 mm
L4	30 mm
L5	14 mm
L3	78 mm
B2	35 mm
Waga	0,48 kg
K1	M 10
a1	20 mm
L2	47 mm
L1	148 mm
d2	12 mm
D1	45 mm
Wymiar pod klucz SW	10 mm
Wykonanie	standard
Skok	25 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.	DSWPM32/25
EAN-13	4050571275464