



## Siłownik okrągły, D32x125, dwustronnego działania - Airtec



**Numer artykułu SKU:  
DSWPM32/125**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: 1.4301, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

---

### DANE TECHNICZNE

<b>B1</b>	7 mm
<b>W1</b>	38 mm
<b>E1</b>	G 1/8
<b>D7</b>	M 8 x 1
<b>D6</b>	33,6 mm
<b>D5</b>	30 mm
<b>D4</b>	38 mm
<b>L4</b>	30 mm
<b>L5</b>	14 mm
<b>L3</b>	78 mm
<b>B2</b>	35 mm
<b>Waga</b>	0,65 kg
<b>K1</b>	M 10
<b>a1</b>	20 mm
<b>L2</b>	47 mm
<b>L1</b>	148 mm
<b>d2</b>	12 mm
<b>D1</b>	45 mm
<b>Wymiar pod klucz SW</b>	10 mm
<b>Wykonanie</b>	standard
<b>Skok</b>	125 mm
<b>Średnica tłoka</b>	32 mm

<b>Nr kat.</b>	DSWPM32/125
<b>EAN-13</b>	4050571275433