



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik okrągły, D50x40, dwustronnego działania - Airtec



**Numer artykułu SKU:
DSWPM50/40**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: 1.4301, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|------------|
| B1 | 9 mm |
| W1 | 50 mm |
| E1 | G 1/4 |
| D7 | M 12 x 1,5 |
| D6 | 52,4 mm |
| D5 | 45 mm |
| D4 | 57 mm |
| L4 | 38 mm |
| L5 | 18 mm |
| L3 | 96 mm |
| B2 | 53 mm |
| Waga | 1,4 kg |
| K1 | M 16 |
| a1 | 32 mm |
| L2 | 62 mm |
| L1 | 188 mm |
| d2 | 20 mm |
| D1 | 58 mm |
| Wymiar pod klucz SW | 16 mm |
| Wykonanie | standard |
| Skok | 40 mm |
| Średnica tłoka | 50 mm |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | DSWPM50/40 |
| EAN-13 | 4050571275792 |