



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik okrągły, D63x250, dwustronnego działania, z amortyzacją - Airtec



Numer artykułu SKU:
DSWPVM63/250

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: 1.4301, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

B1	9 mm
W1	50 mm
E1	G 3/8
D7	M 14 x 1,5
D6	65,4 mm
D5	45 mm
D4	70 mm
L4	38 mm
L5	18 mm
L3	98 mm
B2	64 mm
Waga	2,9 kg
K1	M 16
a1	32 mm
L2	63 mm
L1	192 mm
d2	20 mm
D1	58 mm
Wymiar pod klucz SW	16 mm
Wykonanie	nastawne tłumienie w położeniach krańcowych
Skok	250 mm
Średnica tłoka	63 mm

Nr kat.	DSWPVM63/250
EAN-13	4050571276522