



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik okrągły, D40x500, dwustronnego działania, z amortyzacją - Airtec



Numer artykułu SKU:
DSWPVM40/500

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: 1.4301, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|---|
| B1 | 8 mm |
| W1 | 45 mm |
| E1 | G 1/4 |
| D7 | M 10 x 1 |
| D6 | 41,6 mm |
| D5 | 38 mm |
| D4 | 46 mm |
| L4 | 35 mm |
| L5 | 16 mm |
| L3 | 87 mm |
| B2 | 42 mm |
| Waga | 2 kg |
| K1 | M 12 |
| a1 | 24 mm |
| L2 | 57 mm |
| L1 | 172 mm |
| d2 | 16 mm |
| D1 | 50 mm |
| Wymiar pod klucz SW | 12 mm |
| Wykonanie | nastawne tłumienie w położeniach krańcowych |
| Skok | 500 mm |
| Średnica tłoka | 40 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | DSWPVM40/500 |
| EAN-13 | 4050571276300 |