



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik okrągły, D50x900 , dwustronnego działania, z amortyzacją - Airtec



Numer artykułu SKU:
DSWPVM50/900

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy: Glowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: 1.4301, tłoczyisko: Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR / PUR Zakres temperatury: -20°C bis +80°C Cisnienie robocze: max. 10 bar Wykonanie: z tlokiem elektromagnetycznym Typ wylacznika cylindrowego: D w polaczeniu z mocowaniem D1, C w polaczeniu z mocowaniem C1

DANE TECHNICZNE

K1	M 16
W1	50 mm
E1	1/4
D7	M 12 x 1,5
D6	52,4 mm
D5	45 mm
D4	57 mm
L4	38 mm
L5	18 mm
L3	96 mm
B2	53 mm
B1	9 mm
Waga	5 kg
a1	32 mm
L2	62 mm
L1	188 mm
d2	20 mm
D1	58 mm
Wymiar pod klucz SW	16 mm
Wykonanie	nastawne tłumienie w położeniach krańcowych
Rodzaj gwintu	G,M
Skok	900 mm
Średnica tłoka	50 mm

Nr kat.

DSWPVM50/900