AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Amortyzator, M 20 x 1,5, samonastawny, skok 12,5 mm - ACE



Numer artykułu SKU: MC225EUM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

ACE

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tloczysko: stal hartowana, nierdzewna, membrana rolkowa: Etylen-propylen
Zakres temperatury:
0°C do maks. +65°C
Predkosc najazdu:
0,08 - 6 m/s
Staly ogranicznik:
zintegrowane
Informacje:
Przekroczenie W4: (maks. poboru energii na godzine Nm/h) jest mozliwe, jezeli czasowo jest wylaczony lub amortyzatory sa chlodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzglednic dodatkowe ogrzanie).
*przy wiekszym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tloczyska (typ BV)
**Dodatkowa prowadnice tloczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez glowicy zderzeniowej

DANE TECHNICZNE

Maks. pobór energii na godzinę (W4)	45.000 Nm
C	79,2 mm
E	8 mm
F	SW 23 mm
A	7,2 mm
Średnica zewnętrzna D	SW 8 mm
H / ruch	12,7 mm
Dodatkowa prowadnica tłoczyska	BV 20
Nakrętka zabezpieczająca	KM 20
Głowica uderzająca	PP 225
Waga	0,125 kg
Maks. pobór energii na ruch (W3)	41 Nm
Gwint (B)	M20 x 1,5
Długość (l)	17,5 mm
Średnica (G)	6,3 mm
Maks. odchylenie osi	4 °
Efektywna masa	2,3 - 25 kg
Kołnierz zaciskowy	MB 20
Tuleja oporowa	AH 20
Siła sprężyny	4 - 9 N

Nr kat.	MC225EUM
EAN-13	4050571481230

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 12:23