



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Amortyzator, M 14 x 1,5, samonastawny, skok 12,5 mm - ACE



Numer artykułu SKU:  
**MC150EUMH2**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast

**ACE**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tłoczek: stal hartowana, nierdzewna, membrana rolkowa: Etylen-propylen

### Zakres temperatury:

0°C do maks. +65°C

### Predkosc najazdu:

0,08 - 6 m/s

### Staly ogranicznik:

zintegrowane

### Informacje:

Przekroczenie W4: (maks. poboru energii na godzinę Nm/h) jest możliwe, jeżeli czasowo jest wyłączony lub amortyzatory są chłodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzględnić dodatkowe ogrzanie).

\*przy większym odchyleniu osi zastosować dodatkową prowadnicę tłoczyska (typ BV)

\*\*Dodatkowa prowadnica tłoczyska można zamontować tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej

## DANE TECHNICZNE

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Maks. pobór energii na godzinę (W4) | 34.000 Nm   |
| C                                   | 69,1 mm     |
| E                                   | 6 mm        |
| F                                   | SW 17 mm    |
| A                                   | 7,2 mm      |
| Średnica zewnętrzna D               | SW 6 mm     |
| H / ruch                            | 12,7 mm     |
| Dodatkowa prowadnica tłoczyska      | BV 14       |
| Nakrętka zabezpieczająca            | KM 14       |
| Głowica uderzająca                  | PP 150      |
| Waga                                | 0,05 kg     |
| Maks. pobór energii na ruch (W3)    | 20 Nm       |
| Gwint (B)                           | M14 x 1,5   |
| Długość (I)                         | 17,5 mm     |
| Średnica (G)                        | 4,8 mm      |
| Maks. odchylenie osi                | 4 °         |
| Efektywna masa                      | 70 - 200 kg |
| Kołnierz zaciskowy                  | MB 14       |
| Tuleja oporowa                      | AH 14       |
| Siła sprężyny                       | 3 - 8 N     |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | MC150EUMH2    |
| EAN-13  | 4050571481209 |