AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Amortyzator, M 25 x 1,5, samonastawny, skok 25,4 mm - ACE



Numer artykułu SKU: MC600EUMH2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

ACE

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tloczysko: stal hartowana, nierdzewna, membrana rolkowa: Etylen-propylen
Zakres temperatury:
0°C do maks. +65°C
Predkosc najazdu:
0,08 - 6 m/s
Staly ogranicznik:
zintegrowane
Informacje:
Przekroczenie W4: (maks. poboru energii na godzine Nm/h) jest mozliwe, jezeli czasowo jest wylaczony lub amortyzatory sa chlodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzglednic dodatkowe ogrzanie).
*przy wiekszym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tloczyska (typ BV)
**Dodatkowa prowadnice tloczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez glowicy zderzeniowej

DANE TECHNICZNE

Maks. pobór energii na godzinę (W4)	68.000 Nm
C	110,3 mm
E	10 mm
F	SW 30 mm
A	7,3 mm
Średnica zewnętrzna D	SW 10 mm
H / ruch	25,4 mm
Dodatkowa prowadnica tłoczyska	BV 25
Nakrętka zabezpieczająca	KM 25
Głowica uderzająca	PP 600
Waga	0,27 kg
Maks. pobór energii na ruch (W3)	136 Nm
Gwint (B)	M25 x 1,5
Długość (l)	30,5 mm
Średnica (G)	8 mm
Maks. odchylenie osi	2 °
Efektywna masa	400 - 2300 kg
Kołnierz zaciskowy	MB 25
Tuleja oporowa	AH 25
Siła sprężyny	5 - 10 N

Nr kat.	MC600EUMH2
EAN-13	4050571481865

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 12:23