



Amortyzator, M 33 x 1,5, samonastawny, skok 50 mm - ACE



Numer artykułu SKU:
MC3350EUM0

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

ACE

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tłoczysko: Stal chromowana na twardo, głowica: Stal hartowana i czerniona, sprężyna dociskowa: ocynkowana lub z powłoka miedziana

Zakres temperatury:

-12°C do maks. +70°C (opcja HT: -20°C do maks. +150°C opcja LT: -50°C do maks. +66°C)

Predkosc najazdu:

0,15 - 5 m/s (na zapytanie do 20 m/s)

Staly ogranicznik:

zintegrowane

Opcjonalnie:

Zestaw uszczelnien wysokotemperaturowych (-20°C do maks. +150°C) -HT, zestaw uszczelnien niskotemperaturowych (-50°C do maks. +66°C) -LT

*przy wiekszym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tłoczyska (typ BV)

**Dodatkowa prowadnice tłoczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Gwint (A) | M33 x 1,5 |
| B | 140,4 mm |
| C | 48,6 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 25 mm |
| Dodatkowa prowadnica tloczyska | BV 3350 |
| Nakrętka zabezpieczająca | NM 33 |
| Głowica uderzająca | PP 33 |
| Maks. pobór energii na godzinę (W4) | 85.000 Nm |
| Maks. pobór energii na ruch (W3) | 330 Nm |
| Waga | 0,65 kg |
| Wykonanie | samonastawny |
| Zakres temperatury | -12 do 66 °C |
| Maks. odchylenie osi | 3 ° |
| Efektywna masa | 5 - 22 kg |
| Kołnierz zaciskowy | QF 33 |
| Siła sprężyny | 45 - 135 N |
| Skok | 50 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | MC3350EUM0 |
| EAN-13 | 4050571481438 |