



## Amortyzator, M 45 x 1,5, samonastawny, skok 25 mm - ACE



Numer artykułu SKU:  
**MC4525EUM0**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**ACE**

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tłoczysko: Stal chromowana na twardo, głowica: Stal hartowana i czerniona, sprężyna dociskowa: ocynkowana lub z powłoką miedzianą

### Zakres temperatury:

-12°C do maks. +70°C (opcja HT: -20°C do maks. +150°C opcja LT: -50°C do maks. +66°C)

### Prędkość najazdu:

0,15 - 5 m/s (na zapytanie do 20 m/s)

### Staly ogranicznik:

zintegrowane

### Opcjonalnie:

Zestaw uszczelnień wysokotemperaturowych (-20°C do maks. +150°C) -HT, zestaw uszczelnień niskotemperaturowych (-50°C do maks. +66°C) -LT

\*przy większym odchyleniu osi zastosować dodatkową prowadnicę tłoczyska (typ BV)

\*\*Dodatkowa prowadnicę tłoczyska można zamontować tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej

## DANE TECHNICZNE

Gwint (A)	M45 x 1,5
B	121,9 mm
C	23,1 mm
Średnica zewnętrzna D	35 mm
Dodatkowa prowadnica tloczyska	BV 4525
Nakrętka zabezpieczająca	NM 45
Głowica uderzająca	PP 45
Maks. pobór energii na godzinę (W4)	107.000 Nm
Maks. pobór energii na ruch (W3)	370 Nm
Waga	1,1 kg
Wykonanie	samonastawny
Zakres temperatury	-12 do 66 °C
Maks. odchylenie osi	4 °
Efektywna masa	7 - 27 kg
Kołnierz zaciskowy	QF 45
Siła sprężyny	70 - 100 N
Skok	25 mm

Nr kat.	MC4525EUM0
EAN-13	4050571481537