



Amortyzator, M 45 x 1,5, nastawna, skok 50 mm - ACE



Numer artykułu SKU:
MA4550EUM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

ACE

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tłoczysko: Stal chromowana na twardo, głowica: Stal hartowana i czerniona, sprężyna dociskowa: ocynkowana lub z powłoka miedziana

Zakres temperatury:

-12°C do maks. +70°C (opcja HT: -20°C do maks. +150°C opcja LT: -50°C do maks. +66°C)

Predkosc najazdu:

0,15 - 5 m/s (na zapytanie do 20 m/s)

Staly ogranicznik:

zintegrowane

Opcjonalnie:

Zestaw uszczelnien wysokotemperaturowych (-20°C do maks. +150°C) -HT, zestaw uszczelnien niskotemperaturowych (-50°C do maks. +66°C) -LT

*przy wiekszym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tłoczyska (typ BV)

**Dodatkowa prowadnice tłoczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej

DANE TECHNICZNE

Gwint (A)	M45 x 1,5
B	146,5 mm
C	48,5 mm
Średnica zewnętrzna D	35 mm
Dodatkowa prowadnica tloczyska	BV 4550
Nakrętka zabezpieczająca	NM 45
Głowica uderzająca	PP 45
Maks. pobór energii na godzinę (W4)	112.000 Nm
Maks. pobór energii na ruch (W3)	850 Nm
Waga	1,4 kg
Wykonanie	nastawny
Zakres temperatury	-12 do 66 °C
Maks. odchylenie osi	3 °
Efektywna masa	70 - 14500 kg
Kołnierz zaciskowy	QF 45
Siła sprężyny	70 - 145 N
Skok	50 mm

Nr kat.	MA4550EUM
EAN-13	4050571479404