



Amortyzator, M 45 x 1,5, samonastawny, skok 25 mm - ACE



Numer artykułu SKU:
MC4525EUM3

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

ACE

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tłoczysko: Stal chromowana na twardo, głowica: Stal hartowana i czerniona, sprężyna dociskowa: ocynkowana lub z powłoką miedzianą

Zakres temperatury:

-12°C do maks. +70°C (opcja HT: -20°C do maks. +150°C opcja LT: -50°C do maks. +66°C)

Prędkość najazdu:

0,15 - 5 m/s (na zapytanie do 20 m/s)

Staly ogranicznik:

zintegrowane

Opcjonalnie:

Zestaw uszczelnień wysokotemperaturowych (-20°C do maks. +150°C) -HT, zestaw uszczelnień niskotemperaturowych (-50°C do maks. +66°C) -LT

*przy większym odchyleniu osi zastosować dodatkową prowadnicę tłoczyska (typ BV)

**Dodatkowa prowadnicę tłoczyska można zamontować tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej

DANE TECHNICZNE

Gwint (A)	M45 x 1,5
B	121,9 mm
C	23,1 mm
Średnica zewnętrzna D	35 mm
Dodatkowa prowadnica tloczyska	BV 4525
Nakrętka zabezpieczająca	NM 45
Głowica uderzająca	PP 45
Maks. pobór energii na godzinę (W4)	107.000 Nm
Maks. pobór energii na ruch (W3)	370 Nm
Waga	1,1 kg
Wykonanie	samonastawny
Zakres temperatury	-12 do 66 °C
Maks. odchylenie osi	4 °
Efektywna masa	260 - 1050 kg
Kołnierz zaciskowy	QF 45
Siła sprężyny	70 - 100 N
Skok	25 mm

Nr kat.	MC4525EUM3
EAN-13	4050571481568