



Amortyzator, M 45 x 1,5, samonastawny, skok 50 mm - ACE



Numer artykułu SKU:
MC4550EUM2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

ACE

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tłoczysko: Stal chromowana na twardo, głowica: Stal hartowana i czerniona, sprężyna dociskowa: ocynkowana lub z powłoka miedziana

Zakres temperatury:

-12°C do maks. +70°C (opcja HT: -20°C do maks. +150°C opcja LT: -50°C do maks. +66°C)

Prędkość najazdu:

0,15 - 5 m/s (na zapytanie do 20 m/s)

Staly ogranicznik:

zintegrowane

Opcjonalnie:

Zestaw uszczelnień wysokotemperaturowych (-20°C do maks. +150°C) -HT, zestaw uszczelnień niskotemperaturowych (-50°C do maks. +66°C) -LT

*przy większym odchyleniu osi zastosować dodatkową prowadnicę tłoczyska (typ BV)

**Dodatkowa prowadnicę tłoczyska można zamontować tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej

DANE TECHNICZNE

Gwint (A)	M45 x 1,5
B	146,5 mm
C	48,5 mm
Średnica zewnętrzna D	35 mm
Dodatkowa prowadnica tłoczyska	BV 4550
Nakrętka zabezpieczająca	NM 45
Głowica uderzająca	PP 45
Maks. pobór energii na godzinę (W4)	112.000 Nm
Maks. pobór energii na ruch (W3)	740 Nm
Waga	1,4 kg
Wykonanie	samonastawny
Zakres temperatury	-12 do 66 °C
Maks. odchylenie osi	3 °
Efektywna masa	150 - 620 kg
Kołnierz zaciskowy	QF 45
Siła sprężyny	70 - 145 N
Skok	50 mm

Nr kat.	MC4550EUM2
EAN-13	4050571481643