



Amortyzator, M 33 x 1,5, samonastawny, skok 25 mm - ACE



**Numer artykułu SKU:
MC3325EUM2-HT**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

ACE

OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, głowica: Stal hartowana i czerniona, sprężyna dociskowa: ocynkowana lub z powłoką miedzianą
Zakres temperatury: -12°C do maks. +66°C **Predkosc najazdu:** 0,15 - 5 m/s (na zapytanie do 20 m/s)
Staly ogranicznik: zintegrowane **Opcjonalnie:** Wersja wysokotemperaturowa (0°C do maks. +150°C) - HT, wersja niskotemperaturowa (-50°C do maks. +66°C) -LT *przy większym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tłoczyka (typ BV) **Dodatkowa prowadnice tłoczyka mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej

DANE TECHNICZNE

Ciężar	0,55 kg
Dodatkowa prowadnica tłoczyka	BV 3325
Nakrętka zabezpieczająca	NM 33
Głowica uderzająca	PP 33
Maks. pobór energii na ruch (W3)	176 Nm
Średnica (D)	25 mm
Gwint (A)	M33 x 1,5
Długość (B)	114,8 mm
Długość (C)	23,2 mm
Skok	25 mm
Wykonanie	samonastawny
Zakres temperatury	0 do 150 °C
Maks. odchylenie osi	4 °
Efektywna masa	30 - 120 kg
Kołnierz zaciskowy	OT-IMI044350
Maks. pobór energii na ruch (W3) / na godzinę (W4)	75.000 Nm
Siła sprężyny	45 - 90 N

Nr kat.	MC3325EUM2-HT
EAN-13	4050571481414

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:16