



## Amortyzator, M 33 x 1,5, samonastawny, skok 50 mm - ACE



**Numer artykułu SKU:**  
**MC3350EUM1-HT**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**ACE**

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tłoczek: Stal chromowana na twardo, głowica: Stal hartowana i czerniona, sprężyna dociskowa: ocynkowana lub z powłoką miedzianą  
**Zakres temperatury:** -12°C do maks. +66°C **Predkosc najazdu:** 0,15 - 5 m/s (na zapytanie do 20 m/s)  
**Stały ogranicznik:** zintegrowane **Opcjonalnie:** Wersja wysokotemperaturowa (0°C do maks. +150°C) - HT, wersja niskotemperaturowa (-50°C do maks. +66°C) -LT \*przy większym odchyleniu osi zastosować dodatkową prowadnicę tłoczyska (typ BV) \*\*D dodatkowa prowadnicę tłoczyska można zamontować tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej

## DANE TECHNICZNE

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Ciężar                                             | 0,7 kg       |
| Dodatkowa prowadnica tłoczyska                     | BV 3350      |
| Nakrętka zabezpieczająca                           | NM 33        |
| Głowica uderzająca                                 | PP 33        |
| Maks. pobór energii na ruch (W3)                   | 330 Nm       |
| Średnica (D)                                       | 25 mm        |
| Gwint (A)                                          | M33 x 1,5    |
| Długość (B)                                        | 140,4 mm     |
| Długość (C)                                        | 48,6 mm      |
| Skok                                               | 50 mm        |
| Wykonanie                                          | samonastawny |
| Zakres temperatury                                 | 0 do 150 °C  |
| Maks. odchylenie osi                               | 3 °          |
| Efektywna masa                                     | 18 - 70 kg   |
| Kołnierz zaciskowy                                 | OT-IMI044350 |
| Maks. pobór energii na ruch (W3) / na godzinę (W4) | 85.000 Nm    |
| Siła sprężyny                                      | 45 - 135 N   |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | MC3350EUM1-HT |
| EAN-13  | 4050571481490 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.09.2026r, g. 23:34