



Amortyzator, M 33 x 1,5, samonastawny, skok 50 mm - ACE



**Numer artykułu SKU:
MC3350EUM2-HT**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

ACE

OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, głowica: Stal hartowana i czerniona, sprężyna dociskowa: ocynkowana lub z powłoką miedziana
Zakres temperatury: -12°C do maks. +66°C **Predkosc najazdu:** 0,15 - 5 m/s (na zapytanie do 20 m/s)
Staly ogranicznik: zintegrowane **Opcjonalnie:** Wersja wysokotemperaturowa (0°C do maks. +150°C) - HT, wersja niskotemperaturowa (-50°C do maks. +66°C) -LT *przy większym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tłoczyka (typ BV) **Dodatkowa prowadnice tłoczyka mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Siła sprężyny	45 - 135 N
Maks. pobór energii na ruch (W3) / na godzinie (W4)	85.000 Nm
Efektywna masa	60 - 250 kg
Maks. odchylenie osi	3 °
Zakres temperatury	0 do 150 °C
Wykonanie	samonastawny
Ciężar	0,65 kg
Długość (C)	48,6 mm
Długość (B)	140,4 mm
Gwint (A)	M33 x 1,5
Średnica (D)	25 mm
Maks. pobór energii na ruch (W3)	330 Nm
Głowica uderzająca	PP 33
Nakrętka zabezpieczająca	NM 33
Dodatkowa prowadnica tłoczyka	BV 3350

Nr kat.	MC3350EUM2-HT
EAN-13	4050571481506

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:00