



## Amortyzator, M 45 x 1,5, samonastawny, skok 50 mm - ACE



**Numer artykułu SKU:  
MC4550EUM4-HT**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**ACE**

### OPIS PRODUKTU

**Materialy:** Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, głowica: Stal hartowana i czerniona, sprężyna dociskowa: ocynkowana lub z powłoką miedziana  
**Zakres temperatury:** -12°C do maks. +66°C **Predkosc najazdu:** 0,15 - 5 m/s (na zapytanie do 20 m/s)  
**Staly ogranicznik:** zintegrowane **Opcjonalnie:** Wersja wysokotemperaturowa (0°C do maks. +150°C) - HT, wersja niskotemperaturowa (-50°C do maks. +66°C) -LT \*przy większym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tłoczyka (typ BV) \*\*Dodatkowa prowadnice tłoczyka mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej

### DANE TECHNICZNE

|  |                |
|--|----------------|
| Ciężar   | 1,4 kg         |
| Dodatkowa prowadnica tłoczyka                      | BV 4550        |
| Nakrętka zabezpieczająca                           | NM 45          |
| Głowica uderzająca                                 | PP 45          |
| Maks. pobór energii na ruch (W3)                   | 740 Nm         |
| Średnica (D)                                       | 35 mm          |
| Gwint (A)  | M45 x 1,5      |
| Długość (B)  | 146,5 mm       |
| Długość (C)  | 48,5 mm        |
| Skok   | 50 mm          |
| Wykonanie  | samonastawny   |
| Zakres temperatury                                 | 0 do 150 °C    |
| Maks. odchylenie osi                               | 3 °            |
| Efektywna masa                                     | 1800 - 7100 kg |
| Koźnierz zaciskowy                                 | QF 45          |
| Maks. pobór energii na ruch (W3) / na godzinę (W4) | 112.000 Nm     |
| Siła sprężyny                                      | 70 - 145 N     |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | MC4550EUM4-HT |
| EAN-13  | 4050571481711 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:50