



## Amortyzator, M 64 x 2, samonastawny, skok 50 mm - ACE



**Numer artykułu SKU:  
MC6450EUM3-HT**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**ACE**

## OPIS PRODUKTU

**Materialy:** Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, głowica: Stal hartowana i czerniona, sprężyna dociskowa: ocynkowana lub z powłoką miedzianą  
**Zakres temperatury:** -12°C do maks. +66°C **Predkosc najazdu:** 0,15 - 5 m/s (na zapytanie do 20 m/s)  
**Staly ogranicznik:** zintegrowane **Opcjonalnie:** Wersja wysokotemperaturowa (0°C do maks. +150°C) - HT, wersja niskotemperaturowa (-50°C do maks. +66°C) -LT \*przy większym odchyleniu osi zastosować dodatkową prowadnicę tłoczyka (typ BV) \*\*Dodatkowa prowadnicę tłoczyka można zamontować tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej

## DANE TECHNICZNE

Ciężar	3,2 kg
Dodatkowa prowadnica tłoczyka	BV 6450
Nakrętka zabezpieczająca	NM 64
Głowica uderzająca	PP 64
Maks. pobór energii na ruch (W3)	1.870 Nm
Średnica (D)	48 mm
Gwint (A)	M64 x 2
Długość (B)	176,4 mm
Długość (C)	48,6 mm
Skok	50 mm
Wykonanie	samonastawny
Zakres temperatury	0 do 150 °C
Maks. odchylenie osi	4 °
Efektywna masa	1600 - 6300 kg
Koźnierz zaciskowy	QF 64
Maks. pobór energii na ruch (W3) / na godzinę (W4)	146.000 Nm
Siła sprężyny	90 - 155 N

Nr kat.	MC6450EUM3-HT
EAN-13	4050571482053

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 16:23