



Amortyzator, M 64 x 2, samonastawny, skok 50 mm - ACE



**Numer artykułu SKU:
MC6450EUM4-HT**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

ACE

OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus amortyzatora i osprzet: Stal czerniona, tłoczysko: Stal chromowana na twardo, głowica: Stal hartowana i czerniona, sprężyna dociskowa: ocynkowana lub z powłoka miedziana
Zakres temperatury: -12°C do maks. +66°C **Predkosc najazdu:** 0,15 - 5 m/s (na zapytanie do 20 m/s)
Staly ogranicznik: zintegrowane **Opcjonalnie:** Wersja wysokotemperaturowa (0°C do maks. +150°C) - HT, wersja niskotemperaturowa (-50°C do maks. +66°C) -LT *przy większym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tłoczyska (typ BV) **Dodatkowa prowadnice tłoczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej

DANE TECHNICZNE

Ciężar	3,2 kg
Dodatkowa prowadnica tłoczyska	BV 6450
Nakrętka zabezpieczająca	NM 64
Głowica uderzająca	PP 64
Maks. pobór energii na ruch (W3)	1.870 Nm
Średnica (D)	48 mm
Gwint (A)	M64 x 2
Długość (B)	176,4 mm
Długość (C)	48,6 mm
Skok	50 mm
Wykonanie	samonastawny
Zakres temperatury	0 do 150 °C
Maks. odchylenie osi	4 °
Efektywna masa	5300 - 21200 kg
Koźnierz zaciskowy	QF 64
Maks. pobór energii na ruch (W3) / na godzinę (W4)	146.000 Nm
Siła sprężyny	90 - 155 N

Nr kat.	MC6450EUM4-HT
EAN-13	4050571482060

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:16