AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Amortyzator, M 12 x 1, samonastawny, skok 10 mm - ACE



Numer artykułu SKU: SC75EUM7

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

ACE

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus amortyzatora i osprzet: stal wegloazotowana, tlok: stal hartowana, nierdzewna (typ SC 45...: stal chromowana na twardo)
Zakres temperatury:
0°C do maks. +66°C (SC 45...: -12°C do maks. +70°C)
Predkosc najazdu:
0,15 do 3,7 m/s (typ SC^2: 0,09 do 5,7 m/s, typ SC 45...: 0,15 do 5 m/s)
Staly ogranicznik:
zintegrowane
Informacje:
Przekroczenie W4: (maks. poboru energii na godzine Nm/h) jest mozliwe, jezeli czasowo jest wylaczony lub amortyzatory sa chlodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzglednic dodatkowe ogrzanie).
*przy wiekszym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tloczyska (BV) **typ konstrukcji SC^2, typy SC 25 EUM, SC 190 EUM dostarczane sa bez glowicy zderzeniowej
***Dodatkowa prowadnice tloczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez glowicy zderzeniowej, ****typy MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 musza byc zabezpieczone nakretka na amortyzatorze, *****Nakretki okragle rowkowe

DANE TECHNICZNE

Maks. pobór energii na ruch (W3)	16 Nm
C	SW 8 mm
E	5 mm
F	SW 14 mm
A	5,9 mm
Średnica zewnętrzna D	78 mm
H / ruch	10 mm
Dodatkowa prowadnica tłoczyska	BV 12 SC
Nakrętka zabezpieczająca	KM 12
Maks. pobór energii na godzinę (W4)	30.000 Nm
Waga	0,047 kg
Gwint (B)	M12 x 1
Długość (l)	14 mm
Średnica (G)	4 mm
Zakres temperatury	0 do 66 °C
Maks. odchylenie osi	2 °
Efektywna masa	75 - 800 kg
Kołnierz zaciskowy	MB 12 SC2
Tuleja oporowa	AH 12
Siła sprężyny	6 - 19 N

Nr kat.	SC75EUM7
EAN-13	4050571611750

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 07:08