



Amortyzator, M 14 x 1,5, samonastawny, skok 12 mm - ACE



Numer artykułu SKU:
SC190EUM6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

ACE

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus amortyzatora i osprzet: stal węgloazotowana, tłok: stal hartowana, nierdzewna (typ SC 45...: stal chromowana na twardo)

Zakres temperatury:

0°C do maks. +66°C (SC 45...: -12°C do maks. +70°C)

Prędkość najazdu:

0,15 do 3,7 m/s (typ SC²: 0,09 do 5,7 m/s, typ SC 45...: 0,15 do 5 m/s)

Stały ogranicznik:

zintegrowane

Informacje:

Przekroczenie W4: (maks. poboru energii na godzinę Nm/h) jest możliwe, jeżeli czasowo jest wyłączony lub amortyzatory są chłodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzględnić dodatkowe ogrzanie).

*przy większym odchyleniu osi zastosować dodatkową prowadnicę tłoczyska (BV) **typ konstrukcji SC², typy SC 25 EUM, SC 190 EUM dostarczane są bez głowicy zderzeniowej

Dodatkowa prowadnica tłoczyska można zamontować tylko na amortyzatorach bez głowicy zderzeniowej, *typy MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 muszą być zabezpieczone nakretką na amortyzatorze, *****Nakretki okrągłe rowkowe

DANE TECHNICZNE

Maks. pobór energii na ruch (W3)	31 Nm
C	SW 10 mm
E	6 mm
F	SW 17 mm
A	5 mm
Średnica zewnętrzna D	77 mm
H / ruch	12 mm
Dodatkowa prowadnica tłoczyska	BV 14
Nakrętka zabezpieczająca	KM 14
Maks. pobór energii na godzinę (W4)	50.000 Nm
Waga	0,06 kg
Gwint (B)	M14 x 1,5
Długość (l)	17 mm
Średnica (G)	4,8 mm
Zakres temperatury	0 do 66 °C
Maks. odchylenie osi	2 °
Efektywna masa	13 - 140 kg
Kołnierz zaciskowy	MB 14 SC2
Tuleja oporowa	AH 14
Siła sprężyny	6 - 19 N

Nr kat.	SC190EUM6
EAN-13	4050571611255