AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Amortyzator, M 25 x 1,5, samonastawny, skok 23 mm - ACE



Numer artykułu SKU: SC650EUM7

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

ACE

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus amortyzatora i osprzet: stal wegloazotowana, tlok: stal hartowana, nierdzewna (typ SC 45...: stal chromowana na twardo)
Zakres temperatury:
0°C do maks. +66°C (SC 45...: -12°C do maks. +70°C)
Predkosc najazdu:
0,15 do 3,7 m/s (typ SC^2: 0,09 do 5,7 m/s, typ SC 45...: 0,15 do 5 m/s)
Staly ogranicznik:
zintegrowane
Informacje:
Przekroczenie W4: (maks. poboru energii na godzine Nm/h) jest mozliwe, jezeli czasowo jest wylaczony lub amortyzatory sa chlodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzglednic dodatkowe ogrzanie).
*przy wiekszym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tloczyska (BV) **typ konstrukcji SC^2, typy SC 25 EUM, SC 190 EUM dostarczane sa bez glowicy zderzeniowej
***Dodatkowa prowadnice tloczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez glowicy zderzeniowej, ****typy MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 musza byc zabezpieczone nakretka na amortyzatorze, *****Nakretki okragle rowkowe

DANE TECHNICZNE

Maks. pobór energii na ruch (W3)	210 Nm
C	SW 23 mm
E	10 mm
F	SW 30 mm
Średnica K	23 mm
A	7 mm
Średnica zewnętrzna D	106 mm
H / ruch	23 mm
Dodatkowa prowadnica tłoczyska	BV 25 SC
Nakrętka zabezpieczająca	KM 25
Maks. pobór energii na godzinę (W4)	68.000 Nm
Waga	0,31 kg
Długość (J)	4,6 mm
Gwint (B)	M25 x 1,5
Długość (I)	34 mm
Średnica (G)	9,6 mm
Zakres temperatury	0 do 66 °C
Maks. odchylenie osi	5 °
Efektywna masa	320 - 1090 kg
Kołnierz zaciskowy	MB 25 SC2
Tuleja oporowa	AH 25
Siła sprężyny	11 - 33 N

Nr kat.	SC650EUM7
EAN-13	4050571611705

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 07:16