AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Amortyzator, M 25 x 1,5, samonastawny, skok 40 mm - ACE



Numer artykułu SKU: SC925EUM4

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

ACE

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus amortyzatora i osprzet: stal wegloazotowana, tlok: stal hartowana, nierdzewna (typ SC 45...: stal chromowana na twardo)
Zakres temperatury:
0°C do maks. +66°C (SC 45...: -12°C do maks. +70°C)
Predkosc najazdu:
0,15 do 3,7 m/s (typ SC²: 0,09 do 5,7 m/s, typ SC 45...: 0,15 do 5 m/s)
Staly ogranicznik:
zintegrowane
Informacje:
Przekroczenie W4: (maks. poboru energii na godzine Nm/h) jest mozliwe, jezeli czasowo jest wylaczony lub amortyzatory sa chlodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzglednic dodatkowe ogrzanie).
*przy wiekszym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tloczyska (BV) **typ konstrukcji SC², typy SC 25 EUM, SC 190 EUM dostarczane sa bez glowicy zderzeniowej
***Dodatkowa prowadnice tloczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez glowicy zderzeniowej, ****typy MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 musza byc zabezpieczone nakretka na amortyzatorze, *****Nakretki okragle rowkowe

DANE TECHNICZNE

Długość (J)	4,6 mm
C	SW 23 mm
E	10 mm
F	SW 30 mm
Średnica K	23 mm
A	7 mm
Średnica zewnętrzna D	138 mm
H / ruch	40 mm
Nakrętka zabezpieczająca	KM 25
Maks. pobór energii na godzinę (W4)	90.000 Nm
Maks. pobór energii na ruch (W3)	110 Nm
Waga	0,41 kg
Gwint (B)	M25 x 1,5
Długość (I)	51 mm
Średnica (G)	6,3 mm
Zakres temperatury	0 do 66 °C
Maks. odchylenie osi	5 °
Efektywna masa	340 - 2088 kg
Kołnierz zaciskowy	MB 25
Tuleja oporowa	AH 25
Siła sprężyny	11 - 32 N

Nr kat.	SC925EUM4
EAN-13	4050571611804

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 07:16